



Innovation
that excites



PATHFINDER 2014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SENSE CVT	ADVANCE CVT	ADVANCE CVT 4WD	EXCLUSIVE CVT 4WD
MOTOR				
Tipo de motor		VQ35DE		
Cilindrada (lts)		3.5		
Número y disposición de cilindros		6 cilindros en V, DOHC 24 válvulas		
Potencia neta (cv / hp / rpm)		260 / 6.000		
Torque (nm / rpm)		335 / 4.000		
Relación de compresión		10.4 : 1		
Pistón diámetro y carrera (mm)		95.4 x 81.4		
Sistema de alimentación de combustible		inyección electrónica directa con bujías de punta de Iridio		
Acelerador electrónico "Drive-by-wire"	•	•	•	•
Combustible		Bencina		
TRANSMISIÓN FINAL				
Tipo de transmisión		Automática X-Tronic CVT		
Reversa		1,766 : 1		
Relación final		5,179 : 1		
Asistente de arranque en pendientes	•	•	•	•
TRACCIÓN INTEGRAL INTELIGENTE 4X4i	-	-	•	•
DIRECCIÓN				
Tipo		Dirección hidráulica con asistencia electrónica sensible a la velocidad		
SUSPENSIÓN				
Delantera		Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora, amortiguadores de doble flujo y ARS (Resortes anti-rebotes)		
Trasera		Independiente, multi-brazo (Multi-link) con amortiguadores de doble flujo		
FRENOS				
Delanteros		Discos ventilados		
Traseros				
ABS+EBD				
Control dinámico del vehículo (VDC)		De serie		
Control de tracción (TCS)				
DIMENSIONES EXTERIORES (MM)				
Largo		5.034		
Ancho		1.960		
Alto (con rieles)		1.783		
Distancia entre ejes		2.900		
Distancia mínima al piso		165		
RUEDAS				
Llantas		18"		20"
Neumático		235/65 R18		235/55 R20
PESO (kg)				
Peso vehicular		1.980		
Peso bruto vehicular		2.750		
Peso de arrastre	1.600		2.200	
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLES (Km/L)*				
Ciudad (km/l*)		7,2		
Carretera (km/l**)		12,5		
Mixto (km/l**)		9,8		
Diámetro mínimo de giro (mts)		12		
Capacidad del tanque de combustible (l)		73		

*Corresponden a rendimientos homologados en Chile. Puede variar según hábitos de conducción, frecuencia de mantenimiento, condiciones ambientales o geográficas.

Edición septiembre 2013